PRESS RELEASE

No. 016
2010 年 4 月 1 日

株式会社エンティス、オフィスのプロジェクターにパソコンから無線で接続できる ワイヤレスアダプターセット「ワイヤレスプレゼンター EN-WP100-PK」を発売

プロジェクターや大画面ディスプレイにも接続できる本体と、パソコンの USB コネクタに接続する子機をセットにして 4 月上旬より全国で発売開始

最新のデジタル AV コンテンツ配信ソリューションとコンポーネントを提供する株式会社エンティス（本社：東京都中央区・代表取締役：花田友章、URL:http://www.entis.co.jp/）は、面倒な設定などを必要とせずにオフィスのプロジェクターに無線で接続できるワイヤレスアダプターセット「ワイヤレスプレゼンター EN-WP100-PK」を、全国の主要代理店経由で 2010 年 4 月上旬より順次販売することを発表いたします。価格はオープンプライスです。

EN-WP100-PK 画像

「ワイヤレスプレゼンター EN-WP100-PK」は、パソコンの画面データを無線で本体に転送する USB ワイヤレスビデオトランスミッターEN-WVT100 と、転送された画面データをプロジェクターや大画面ディスプレイなど外部ディスプレイに出力する本体 EN-WP100 から構成されるワイヤレスアダプターセットです。

データプロジェクターは、低価格化と小型軽量化に伴い、オフィスや学校、公共の研修施設などに広く普及していますが、発表者とプロジェクターの距離が離れている場合、長いケーブルを用意するか、発表者とは別にパソコンの操作者を用意しなければならないという制約があり、上位機種では無線 LAN 接続機能を搭載するモデルが増えています。「ワイヤレスプレゼンター EN-WP100-PK」は、既存のプロジェクターや無線 LAN 非対応機種にも、より手軽で便利な使い勝手を提供します。発表者はプロジェクターの近くにいる必要はなく、手元でパソコンを操作しながら発表を行うことができ、また、複数の発表者がいる場合でも、発表者が交代する度にケーブルを差し替えたり座席を移動したりする必要もなく、シンプルでスムーズなプレゼンや会議を行うことができます。

パソコン側にドライバやソフトウェアをインストールする必要もなく、社内に本体 EN-WP100 が複数ある場合には、USB ワイヤレスビデオトランスミッター内のユーティリティ設定により出力先を簡単に切り替えることができます。※1 本体にはコンポーネント出力と VGA 出力を搭載しており、プロジェクターだけでなく大画面ディスプレイなど外部ディスプレイの仕様に応じて切り替えることができます。※2

※1 Windows XP SP2 以降、Windows Vista、Windows 7 に対応

※2 パソコンの解像度や描画性能、電波状況により転送フレームレートは異なり、動画やゲームなど動きの激しい画面ではコマ落ちする場合があります。

パソコン本体の無線 LAN 機能を利用しないため、面倒なネットワーク設定の追加変更や社内のネットワーク設定に関するセキュリティポリシーの変更は必要ありません。また、パソコン本体のネットワーク機能をそのまま利用することができるため、Web サイトや社内ネットワークを利用したアプリケーション画面も実際に操作しながらプロジェクターに映し出すことができます。

なお、1 台の本体 EN-WP100 からは最大 15 台の USB ワイヤレスビデオトランスミッターEN-WVT100 を認識することができ、そのうちの 1 台に切り替えの権限を設定することができる司会者機能も搭載しています。
追加オプションとして、ワイヤレスビデオトランスミッターEN-WVT100 単品も同時に販売します。

USB ワイヤレスビデオトランスミッター　EN-WVT100　オープンプライス

＜ワイヤレスプレゼンター　EN-WP100-PK の特長＞

オフィスのプレゼンや会議をスムーズに

「ワイヤレスプレゼンター　EN-WP100-PK」は、パソコンの画面データを無線で本体に転送し、本体に接続したプロジェクターや大画面ディスプレイなど外部ディスプレイに出力できます。発表者とプロジェクターの距離が離れている場合でも、パソコンとプロジェクターを長いケーブルで接続したり、パソコンをプロジェクターの近くに置いて発表者とは別に操作者を用意したりする必要はなく、発表者は手元でパソコンを操作しながら発表を行うことができます。また、複数の発表者がいる場合でも、発表者が交代する度にケーブルを差し替えたり座席を移動したりする必要もなく、シンプルでスムーズなプレゼンや会議を行うことができます。

面倒な設定やポリシー変更も不要でネットワーク機能も併用可能

パソコン側は専用の USB ワイヤレスビデオトランスミッターEN-WVT100 を利用し、パソコン本体の無線 LAN 機能を利用しません。そのため、面倒なネットワーク設定の追加変更や社内のネットワーク設定に関するセキュリティポリシーの変更も必要なく、手軽に導入頂けます。また、パソコン本体のネットワーク機能をそのまま利用でき、Web サイトや社内ネットワークを利用したアプリケーション画面も実際に操作しながらプロジェクターに映し出すことができます。

プラグアンドプレイで簡単使用

専用の USB ワイヤレスビデオトランスミッターEN-WVT100 は、パソコンの画面を JPEG 圧縮し、IEEE802.11n 準拠の無線で本体 EN-WP100 に転送します。※1 Windows XP SP2 以降、Windows Vista、Windows 7 に対応し、パソコンの USB コネクタに接続すると内蔵フラッシュメモリに保存されている非常駐型のユーティリティが自動的に起動し、すぐに利用することができます。※2 ドライバやソフトウェアのインストール作業は必要なく、訪問された方のパソコンでもその場でお使い頂けます。

※1 パソコンの解像度や描画性能、電波状況により転送フレームレートは異なり、動画やゲームなど動きの激しい画面ではコマ落ちする場合があります。

※2 使用するパソコンの設定によっては内蔵フラッシュメモリ内の自動再生がオフになっている場合があります。
その場合はマイコンピュータからユーティリティのファイルを直接実行して頂く必要があります。

プロジェクターや大画面ディスプレイでも利用可能

本体 EN-WP100 にはデータプロジェクターや液晶モニタで一般的な VGA ビデオ出力に加え、コンポーネントビデオ出力も搭載。家庭用プロジェクターや大画面薄型テレビなどでもご利用頂けます。

複数の本体を簡単に切り替え

ユーティリティの設定により、出力先の本体 EN-WP100 を簡単に切り替えることができます。複数の会議室にそれぞれプロジェクターや大画面ディスプレイがあるオフィスでも、それぞれに本体 EN-WP100 を接続しておくことで、会議室を移動しても同じ USB ワイヤレスビデオトランスミッターEN-WVT100 でそのままご利用頂けます。

オプションの追加で複数の参加者を切り替え可能

オプションの USB ワイヤレスビデオトランスミッターEN-WVT100 を追加することで、最大 15 台のパソコンからのビデオ出力を切り替えることが可能です。切り替えはユーティリティから行うことができ、本体 EN-WP100 から認識されている USB ワイ

ヤレスビデオトランスミッターEN-WVT100 の中から 1 台に切り替えの権限を設定することができる司会者機能も搭載しています。

[EN-WP100 製品写真]

[EN-WVT100 製品写真]

【今後の展開】

ワイヤレスプレゼンターは当社の映像出力のノウハウを生かしたもので、法人顧客を多く抱える主要代理店を通じて、一般企業を始め、学校法人などにも展開し、業務用途での利用を見込んでいます。

株式会社 エンティス について

株式会社エンティスは、ネットワーク回線の高速化に伴う映像のネットワーク配信の増大や薄型大画面 TV、地上波デジタル放送の普及による急速な画像の高画質化に対して、デジタル機器やコンテンツ配信市場の豊富な経験、ノウハウとビジネスネットワークを活かし、理想の映像配信ソリューションや機器の設計開発をして参りました。今後もさまざまな環境に対応し、それぞれのメリットを最大限に生かせる機器とソフトウェア、ネットワークの企画、開発、販売に注力し、ビジネス向け、またはコンシューマ向けに最適なソリューションの提供を行って参ります。

本文書で述べられた製品および社名はそれぞれの所有者の商標または登録商標です。

PRESS RELEASE

本リリースに関するお問い合わせは
株式会社エンティス 03-5847-1313(代)
press@entis.co.jp

【参考資料】

＜ワイヤレスプレゼンター EN-WP100 の一般仕様＞

インターフェイス	コンポーネントビデオ出力(最大解像度 720p)
	VGA ビデオ出力(最大解像度 1680 x 1050)
無線規格	IEEE802.11n
電源電圧	12V(AC アダプタ給電)
本体寸法(W X D X H)	約 191 X 116 X 37mm
重量	約 300g

＜ワイヤレスビデオトランスミッターEN-WVT100 の一般仕様＞

対応機種	USB2.0 ポート搭載 DOS/V(OADG 仕様)対応パソコン
対応 OS	Windows XP SP2 以降、Windows Vista、Windows 7
インターフェイス	USB2.0/USB1.1
規格	IEEE802.11n ※
電源電圧	5.0V(USB から給電)
消費電力	最大 450 mW
本体寸法(W X D X H)	約 91 X 35 X 17mm
重量	約 25g
	※この子機からルータなどを経由してインターネットに接続することはできません。

＜ワイヤレスプレゼンター EN-WP100-PK のパッケージ内容＞

内容物	ワイヤレスプレゼンター(EN-WP100) 1 台
	USB ワイヤレスビデオトランスミッター(EN-WVT100) 1 個
	AC アダプタ 1 個
	USB 延長ケーブル 1 本
	取扱説明書兼保証書 1 部

＜ワイヤレスビデオトランスミッターEN-WVT100 のパッケージ内容＞

内容物	USB ワイヤレスビデオトランスミッター(EN-WVT100) 1 個
	USB 延長ケーブル 1 本
	取扱説明書兼保証書 1 部